

MARCA AENOR PARA LADRILLOS CERÁMICOS NO VISTOS

Nº FICHA TECNICA: 1360401

FECHA: 2004-10-08

AENOR



Producto
Certificado

FABRICANTE: CERÀMICAS PRÍNCEP S.A.

LOCALIDAD: FIGUERAS (GIRONA)



AENOR

División de Certificación
de Productos

Vº Bº AENOR

Esta ficha anula y sustituye a la de
fecha

DESIGNACION DEL MODELO Ladrillo H NV de 280 x 127 x GRUESO UNE 67019 EX

DESIGNACION COMERCIAL Tochana

GRUESOS (mm) 90

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		Método de ensayo	Valores garantizados por el fabricante	Valores exigidos por la MARCA		
EXFOLIACIONES Y LAMINACIONES		UNE 67019 EX	Ninguna	Ninguna		
PIEZAS FISURADAS		UNE 67019 EX	≤ 1	≤ 1 pieza de cada 6		
PIEZAS DESCONCHADAS	7 mm < dimensión individual media ≤ 15 mm	UNE 67019 EX	≤ 1	≤ 1 pieza de cada 6		
	dimensión individual media > 15 mm	UNE 67039 EX	0	0		
TOLERANCIAS DIMENSIONALES	VALOR NOMINAL	Soga y tizón	± 6 mm	± 6 mm		
		Grueso	± 4 mm	± 4 mm		
	DISPERSIÓN	Soga y tizón	± 6 mm	± 6 mm		
		Grueso	± 4 mm	± 4 mm		
ESPESOR DE PARED	PARED EXTERIOR	UNE 67030	≥ 6 mm	≥ 6 mm		
	PARED INTERIOR		≥ 5 mm	≥ 5 mm		
PLANEIDAD DE LAS CARAS	DIAGONALES	TABLA	≤ 5 mm	≤ 5 mm		
		CANTO	≤ 5 mm	≤ 5 mm		
		TESTA	≤	----		
ABSORCIÓN DE AGUA		(%)	UNE 67027	< 20%	----	
SUCCIÓN		(g/cm ² x min)	UNE 67031	< 0,45	----	
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA NORMALIZADA A COMPRESIÓN		(daN / cm ²)	UNE 67026 EX	≥	P y M	≥ 100
					H ⁽¹⁾	≥ 50
MASA		(g)	UNE 67019 EX	≥ 2800	≥ 2700	

OBSERVACIONES:

Datos de la obra a la que se ha suministrado el material cuya ficha técnica aparece aquí fotocopiada: (Para la calificación final de la obra deberá estar sellada y firmada por el fabricante)

Sello y Firma

(1) Para aquellos ladrillos huecos que se utilicen en fábricas resistentes.